

Artikel Nr.: 620134

Wandaufbauleuchte, Ypsilon Beige Granit, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 3,50 W, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium / Beton
Farbe	Weiß / Beige
Optik	/ Granit
im Lieferumfang	



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	3,50 W / 4,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	nicht dimmbar
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	II


Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	350 lm
Abstrahlwinkel	180°
LED Typ	SMD
LED Anzahl	18
Strahlungsverteilung	



Artikel Nr.: 620134

Wandaufbauleuchte, Ypsilon Beige Granit, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 3,50W, Warmweiß



Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	245,00
Breite	231,80
Höhe	65,00
Durchmesser	100,00
Deckenabhängung	0,00
Gewicht	183 g

Sockelmaß

Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	0,00
Durchmesser	100,00

Artikel Nr.: 620134

Wandaufbauleuchte, Ypsilon Beige Granit, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 3,50W, Warmweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP20




Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch	4 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	25000

IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 620134

Surface mounted wall lamp, Ypsilon Beige Granit, white, 220-240V AC/50-60Hz, 3,50 W, warmwhite

Technical Data
General Characteristics

Material	aluminum / concrete
Colour	white / beige
Optics	/ granite
included in delivery	


Electrical Characteristics

Power / power consumption	3,50 W / 4,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	II

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	350 lm
Beam angle	180°
LED type	SMD
LED quantity	18
Spectral power distribution	



Article no.: 620134

Surface mounted wall lamp, Ypsilon Beige Granit, white, 220-240V AC/50-60Hz, 3,50 W, warmwhite

Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	245,00
Width	231,80
Height	65,00
Diameter	100,00
Suspensions from ceiling	0,00
Product Weight	183 g

Base dimensions

Length	0,00
Width	0,00
Height	0,00
Diameter	100,00



Article no.: 620134

Surface mounted wall lamp, Ypsilon Beige Granit, white, 220-240V AC/50-60Hz, 3,50 W, warmwhite

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP20

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	
Energy consumption	4 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	50000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	25000

IP20

Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class II

in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person