

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

BILIA

Art. LSS01-2604WH

EN - Opal glass end diffuser with aluminum fixing element and electric contact. Integrated SMD LEDs, sealed (the SMD LEDs can not be changed).

RO - Dipersor de capăt, din sticlă opală cu element de fixare din aluminiu și contact electric. Este dotat cu LED-uri SMD, sigilat (LED-urile nu se pot înlocui).

IT - Diffusore terminale in vetro opale con elementi di fissaggio in alluminio, dotato di contatto elettrico. Il diffusore contiene SMD LED integrati e sigillati (non sostituibili).

RU - Боковой рассеиватель из опалового стекла с алюминиевым крепежным элементом и электрическим контактом. Встроенные светодиоды SMD, герметичные (светодиоды SMD не могут быть заменены).


HU - Opál üveg lezáró diszperzór, alumínium rögzítővel, áram átvitelével ellátva. Beépített SMD LED-el ellátva (nem cserélhető).

BG - Краен дифузер от опалово стъкло с алуминиев фиксиращ елемент и електрически контакт. Разполага със SMD светодиоди, запечатан (светодиодите не могат да се сменят).

SK - Opálový sklenený difúzor s hliníkovým upevňovacím prvkom a elektrickým kontaktom. Integrované LED diódy SMD, zapečatené (diódy LED SMD nemožno zmeniť).



Product type	Accessory
Input voltage	6V
Power	3W
Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	350 lm
System luminous flux	260 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	350
Pon (w)	3
FTM	0.926
ηTM	108.03
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP44



LED removal by a specialist **NO**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.