

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

ORBIT

Art. 01-1957-DALI

EN - Wall lamp for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sanded black, diffuser of satin white acrylic.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril alb satinat.

IT - Applique per interni equipaggiata con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata nero opaco, diffusore in acrilico satinato bianco.


RU - Бра для интерьера оснащенное светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из белого сатинового акрила.

HU - Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt feketére színezű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzör.

BG - Интериорен аплик с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал в черен мат и дифузер от бял акрил.

SK - Nástené interiérové svetidlo, vybavené LED diódami SMD, kovová hliníková štruktúra lakovaná v matnej čiernej farbe, difúzor zo saténového bieleho akrylu.

Product type	Wall lamp / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	40,5W
Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W
Color temperature	4000K
Led luminous flux	5460 lm
System luminous flux	3755 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	DALI
Øuse (lm)	5460
Pon (w)	40.5
FTM	0.926
ηTM	124.84
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.