

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## LOG

Art. 90061

EN - Wall lamp for exterior equipped with CREE COB LED, direct light distribution, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent glass lens. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED COB CREE, distribuție luminoasă directă, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, lentilă din sticlă transparentă. Driver integrat.

IT - Applique per esterni equipaggiata con COB LED CREE, emissione luminosa diretta, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, lente in vetro trasparente. Driver integrato.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодом CREE COB, прямого свечения, корпус из литого под давлением алюминия, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, линза из прозрачного стекла. Встроенный драйвер.

HU - Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötét szürke, áttetsző üveg diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

BG - Екстериорно стенно осветително тяло, окомплектовано с CREE COB LED, с директна светлина, отлято от алуминий, боядисано в тъмно сиво, прозрачна стъклена оптика и интегриран драйвер.

SK - Nástenná exteriérová lampa s LED diódou CREE COB, priame rozloženie svetla, hliníkové puzdro z liateho hliníka elektrostaticky lakované v tmavo šedej farbe, s priehľadnou sklenenou šošovkou. Integrovaný napájač.


Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6W
Led type	COB LED CREE, 1 pcs x 6W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	600 lm
System luminous flux	570 lm
CRI / Optics	≥80 / 80°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	600 / 6
FTM / ЛТМ	1.089 / 108.90
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025