

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

WAKE

Art. 90580

EN - Outdoor bollard with indirect light distribution, equipped with COB LED.
Die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey, transparent tempered glass diffuser.

RO - Stâlpisor pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă, echipat cu LED COB. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă transparentă temperată.

IT - Paletto per esterni ad emissione luminosa indiretta, equipaggiato con LED COB. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in vetro temperato trasparente.


RU - Столбик для наружного освещения, оснащенный светодиодами COB, излучение света отраженное. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из прозрачного, закаленного стекла.

HU - Kültéri álló lámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

BG - Външна стояща лампа с индиректно светоразпределение, оборудвана с COB LED. Корпус от отлят алуминий електростатично боядисан в тъмно сиво. Темперирани, прозрачни, стъклен разсейвател.


SK - Exteriérové stĺpikové svietidlo s nepriamym rozložením svetla, vybavené LED COB. Tvarované hliníkové teleso je elektrostaticky lakované v tmavošedej farbe, difúzor z priehľadného skla.

Product type / color	Bollard / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8W
Led type	COB LED CREE, 1 pc x 8W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	790 lm
System luminous flux	545 lm
CRI / Optics	80 / 120°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	790 / 8
FTM / JTM	1.089 / 107.54
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-15° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025