

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

VOLT

Art. 90607

EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark green, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic verde închis, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri verde scuro, diffusore in policarbonato opalino.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-зеленый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-es, nyomás alatt öntött alumínium test, sötétzöld porfestett, opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно зелено, опален поликарбонатен дифузер.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, hliníkový odliatok elektrostaticky lakovaný v tmavozelenej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.


Product type / color	Wall lamp / Dark green
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	13W
Led type	SMD LED 2835 OSRAM, 36 pcs x 0,36W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1200 lm
System luminous flux	895 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1200 / 12
FTM/ЛТМ	0.926 / 92.60
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +50°C
LED lifespan	50.000 hours



	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

VOLT 90605/06/07 Imax 110 cd/klm	
180° — 0° 270° — 90°	
	LED 13W



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025