

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

TORSION

Art. 01-4360

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, diffuser of opal white silicone.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Sospensione per interni, equipaggiata con SMD LED, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.




RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, fény színhőmérséklet beállítással, fehér matt színre porfestett fém és alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzor.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят на светлина, структура от метал и алуминий, боядисана в електростатично поле в матово бяло, дифузор от бял опалов силикон.

SK - Závesné svietidlo do interiéru osadené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná pieskovou bielou, difúzor z opáľovo bieleho silikónu.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	40W
Led type	364 pcs x 0,10W 2700K, 364 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Led luminous flux	2700K: 5332 lm, 3000K: 6242 lm, 4000K: 5936 lm
System luminous flux	2700K: 3779 lm, 3000K: 4488 lm, 4000K: 4168 lm
CRI	>90
OPTICS	120°
Dimmable	3 step dimming
Øuse (lm)	5322
Pon (w)	40
FTM	0.926
η _{TM}	123.20
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.